

Fácil Instalación en Campo

CONECTOR SC Q-XP PREMIUM

Q-XP es el conector de SENKO de más alto rendimiento instalable en el campo. Este conector que cumple con la norma GR-1081 proporciona a Telecom un máximo rendimiento tanto en sus características mecánicas como ópticas

ESPECIFICACIÓN	MODO ÚNICO
Para Q-XP Fit	Típico
Pérdida por Inserción	≤ 0.25dB
Pérdida de Retorno	≥65dB
Durabilidad	Cambio de dB <0,1 500 acoplamientos
Temperatura de Funcionamiento	-40°C to +75°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to +85°C
Tensión	TIA/EIA 568-B.3
Interconectividad	IEC 61754-4

Nota: Las especificaciones precedentes se obtuvieron a partir de los productos y procedimientos recomendados de SENKO.



Punto Destacado:

- Sin Pulido
- Sin Utilizar Crimpadoras
- Sin Adhesivos
- Sin Costosas Empalmadoras por Fusión



Conector SC Q-XP Fit

CÓDIGO	TIPO de FÉRULA	CARCAZA EXTERIOR	TIPO de BOTA	COLOR de la BOTA
QXP Conector SC QXP Q-XP	091 SM: APC	4 Verde	1 900µm 2 1.65m 3 2.0mm 4 3.0mm	3 Verde

QXP 091 413 ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO

- Nota:** 1. Las especificaciones para el funcionamiento del conector incluyen una empalmadora interna mecánica
2. Los valores típicos de la especificación son 23°C ±5°C

Características:

- Empalmadora Mecánica (con gel de igual índice de refracción)
- Muy Estable y Confiable
- Cumple con la Norma RoHS
- GR-1081 completo
- Se arma en menos de 3 minutos
- El conector cumple con la calificación UL94-VO de inflamabilidad
- 92% de rendimiento

