

# MANGA DE CIRCONIO

Las mangas y los tubos de Circonio se fabricaron con precisión según normas de calidad y rendimiento estrictas. Vienen para aplicaciones de modo único y multimodo. Garantizan un acoplamiento confiable gracias a sus dimensiones y fuerza de extracción estrictamente controladas.

El estilo FC estándar incluye SC, FC, ST, D4, LC y MU, con diseños a medida también disponibles. Asimismo, hay mangas de partición diagonal para satisfacer los requisitos de mayor durabilidad. También hay tubos disponibles.

ESPECIFICACIÓN	ST	SC, FC	LC, MU
----------------	----	--------	--------

## Para Mangas de Circonio ST, SC, FC, LC y MU

Material	Circonio		
Fuerza de Extracción	200gf~600gf		100gf~250gf
Pérdida por Inserción	Max 0.5dB, 0.1 dB típico o mejor		
Durabilidad	<0.02dB de desviación luego de 1000 acoplamientos, <0.02dB luego de las pruebas del ciclo de temperatura		
Diámetro Externo	3.2 ±0.02mm		1.62 ±0.01mm
Diámetro Interno	(2.49)mm		(1.246)mm
Longitud	10.1 ±0.1 mm	11.4 ±0.1 mm	6.8 + 0/-0.1 mm
Ancho de la Abertura	Max 0.5 ±0.01 mm		Max 0.2 ±0.01 mm
Bisel	2 x R0.1		

*Nota: Aplicable cuando se siguen los procedimientos recomendados por SENKO*

CÓDIGO de la MANGA	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD
ZRS Manga de Partición Recta	25 (2.49)mm	101 10.1mm ST
ZRD Manga de Partición Diagonal		114 11.4mm SC & FC

ZRD - 25 - 114 ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO

- Nota:** 1. Las dimensiones de los diámetros internos y externos entre ( ) son meramente referenciales, deberán ajustarse a la fuerza requerida para el retiro según lo especificado  
 2. Hay tubos de Circonio disponibles  
 3. A pedido del cliente, se pueden hacer configuraciones y dimensiones a medida.

CÓDIGO de la MANGA	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD
ZRS Manga de Partición Recta	12 (1.25)mm	680 6.8mm for LC/MU
ZRD Manga de Partición Diagonal		

ZRS - 12 - 680 ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO

- Nota:** 1. Las dimensiones de los diámetros internos y externos entre ( ) son meramente referenciales, deberán ajustarse a la fuerza requerida para el retiro según lo especificado  
 2. Hay tubos de Circonio disponibles  
 3. A pedido del cliente, se pueden hacer configuraciones y dimensiones a medida.



Para Adaptadores LC y MU de Partición Recta y Partición Diagonal de Alto Rendimiento



Para Adaptadores SC y FC de Partición Recta y Partición Diagonal de Alto Rendimiento