

# TERMINADORES

Los terminadores de fibra óptica de SENKO utilizan diseños de fibra dopada para eliminar la retrorreflexión no deseada. Los terminadores vienen en FC y SC con APC y UPC pulidos.

Y también en diseño (small form factor), incluidos LC y MU con pulidos APC y UPC.

## ESPECIFICACIÓN

### Para Terminadores

<b>Pérdida de Retorno</b>	≥ 55dB (UPC) ≥ 65dB (APC)
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-40 to +75°C
<b>Longitudes de Onda Operativas</b>	1250-1650
<b>Potencia Máxima</b>	500mw

*Nota: Las especificaciones precedentes se obtuvieron a partir de los productos y procedimientos recomendados de SENKO*

CÓDIGO	TIPO	PULIDO	DISEÑO
TRM	1 SC	2 UPC	1 Fibra Dopada
	2 FC	3 APC	
	3 ST		
	4 LC		
	5 MU		

ejemplo de CÓDIGO DE PEDIDO: TRM-1-3-1

**Nota:** Configuraciones personalizadas disponibles a pedido

### Características:

- Tecnología de Fibra Dopada
- Amplia Longitud de Onda Operativa
- Baja Retrorreflexión
- Alta Durabilidad con Alta Potencia



Terminador FC



Terminador SC



Terminador ST



Terminador MU



Terminador LC